

ELAPRO Top 1k-SIL

TD312 Verarbeitungsanleitung

Kurzanleitung

- Reinigung des Untergrundes bei Schmutzablagerungen
- Auftrag der Nuttschicht ELAPRO Top 1k-SIL auf die angetrocknete ELAPRO Flüssigabdichtung (z. B. Balkondicht 1k-CRYL)

► Direkt zum Verarbeitungsvideo mit QR-Code – so geht's



iPhone: Kamera-App öffnen und auf den QR-Code richten. *Android-Phone:* Im Webbrowser webqr.com öffnen, auf Videokamerasymbol klicken und auf den QR-Code richten. Alternativ geeignete App herunterladen.

Untergrundvorbereitung

Sollte der Untergrund aus ELAPRO Balkondicht 1k-CRYL schon einige Zeit vor der Versiegelung aufgetragen worden sein, muss sichergestellt werden, dass der Untergrund für die Verarbeitung staub-, öl- und fettfrei ist. Ablagerungen, Moose und Flechten sind rückstandslos zu entfernen.

Um eine durchgehend homogene Oberflächenstruktur sicherzustellen, sollte die zu versiegelnde Oberfläche des ELAPRO Balkondicht 1k-CRYL nach der Aushärtung leicht angeschliffen werden.

Abdichtung

Für die Abdichtung von Balkon- und Terrassenflächen mit ELAPRO Balkondicht 1k-CRYL siehe TD212 Verarbeitungsanleitung ELAPRO Balkondicht 1k-CRYL.

Versiegelung

Vor dem Gebrauch muss ELAPRO Top 1k-SIL aufgerührt werden. Schnelles Rühren wegen Lufteintrag vermeiden. Die Verarbeitung erfolgt mit einer Rolle.

Haftgrundierung

Für die Versiegelung von Flächen aus ELAPRO Balkondicht 1k-CRYL wird kein Haftgrund benötigt. Für die Versiegelung von Flächen auf Basis anderer Materialien, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

Deckschicht

0,30 kg ELAPRO Top 1k-SIL werden pro Quadratmeter als Nuttschicht auf den Untergrund aufgetragen. Das Material muss gleichmäßig über die gesamte Fläche verteilt werden, um eine einheitliche Schichtdicke aufzubauen.

Verbrauch

Mind. 0,30 kg/m²

Entsorgung

Flüssig: EAK 08 04 10

Ausgehärtet: EAK 08 04 10

Verarbeitungshinweise

Eine Beurteilung über die ordnungsgemäße Untergrundbeschaffenheit ist gemäß VOB Sache des Verarbeiters. Er hat sich vor Beginn der Abdichtungsarbeiten selbst vom beschichtungs-gerechten Zustand des Untergrundes zu überzeugen.

Gefahrenhinweise

Keine

Kompatible Systemkomponenten

- ELAPRO Balkondicht 1k-CRYL
- ELAPRO Dachdicht 1k-CRYL
- ELAPRO Dachdicht 1k-SIL

Allgemeine Hinweise

Alle hier angegebenen Daten dienen lediglich der Beschreibung des Materials und beruhen auf Tests und den aus der praktischen Verwendung erzielten Ergebnissen. Für ihre Genauigkeit oder Vollständigkeit kann daher keine Gewähr übernommen werden. Beratungen erfolgen nach bestem Wissen. Farbabweichungen oder -veränderungen haben keinen Einfluss auf die technischen Parameter der Produkte. Zeitangaben verkürzen sich bei höheren und verlängern sich bei niedrigeren Umgebungs- und Oberflächentemperaturen. Alle Daten unterliegen eventuellen Änderungen ohne Vorankündigung. Das Datenblatt verliert spätestens 5 Jahre nach Erscheinen seine Gültigkeit. Die Angaben und Empfehlungen aus dieser Produktinformation entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und dienen zur Information des Käufers. Sie entbinden den Käufer nicht, die Produkte auf ihre Eignung und Verwendung auf dem jeweiligen Untergrund zu prüfen. Die beschriebenen Produkte dürfen ausschließlich im System mit den hier genannten Systemkomponenten verarbeitet werden. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer Liefer- und Zahlungsbedingungen.

Sicherheitsvorschriften

Alle Sicherheitsvorschriften auf den Gebinden, den Technischen Produktinformationen und den Sicherheitsdatenblättern sowie einschlägige örtliche, nationale und EU-Vorschriften sind zu beachten. Auf persönlichen Arbeitsschutz muss geachtet werden.